

# Huifopbouw met railsysteem

Industrieleaanhangers.nl \* Postbus 324 \* 2990 AH BARENDRECHT

## Opbouw huifstelsysteem met railgeleiding

Ter bescherming van goederen en lasten kan uw industrie aanhanger worden uitgerust met een schuifzeil opbouw voorzien van railgeleiding.

## Huifopbouw

Huifopbouw wordt uitgevoerd met PVC, zeildoek, de kopwanden van de aanhanger kunnen uitgevoerd worden in diverse materialen. De opbouw is d.m.v. dikwandige buis profielen op het chassis gemonteerd en eventueel in zijn geheel demontabel.

Het zeildoek is tot aan de voorzijde en achterzijde open te schuiven, zodat de totale breedte en hoogte van de aanhanger beschikbaar is tijdens laden en lossen van de goederen. Dit voorkomt beschadigingen bij het laden en lossen van de aanhanger.

Het dak van de huifopbouw kan ook uit verschillende materialen worden gebouwd, meestal in de vorm van dakvorm met schuin aflopende delen voor het afvoeren van regenwater.

De looprollen zijn voorzien van kogellagers en evenals de rondlopende rail, verzinkt.



# Huifopbouw met railsysteem

Industrieleaanhangers.nl \* Postbus 324 \* 2990 AH BARENDRECHT

## U kunt kiezen uit onderstaande opties:

- Beide langs zijden van de aanhanger afsluitbaar met zeildoek
- Eén vaste gesloten zijwand en een afsluitbare wand met zeildoek.
- Wanden gesloten met plaatmateriaal
- Geleiding profielen voor het plaatsen van lasten met standaard afmetingen
- Wanden van isolerende sandwich panelen, slag- en kras vast.

Kopschot uitgevoerd als stalen frame met:

- Zeildoek aan buitenzijde, geen bekleding binnenzijde.
- Aluminium plaatwerk, glad- of met tranenplaat, zeildoek aan buitenzijde.
- Staalplaat ook in RVS, zeildoek aan buitenzijde.
- Multiplex plaatmateriaal, zeildoek aan buitenzijde.
- Insteekbare huifplanken, zeildoek aan buitenzijde.
- Zowel binnen- als buitenzijde van multiplex, aluminium- en staalplaat
- Anders, geheel naar wens.

Dakopbouw uitgevoerd als stalen frame;

- Uitgevoerd in zeildoek
- Plaatmateriaal, zowel kunststof, aluminium, staal,
- Schuin aflopend in puntdak vorm

Zeildoek, water- en temperatuur bestendig van -30° tot ca. + 70° en kleurecht.

- Geheel of gedeeltelijk in enkele of meerder RAL kleuren.
- Voorzien van logo of opdruk
- Met snelspan sluit systeem d.m.v. elastieken
- Sluitsysteem d.m.v. haken en sluitspanbeugel

Speciale uitvoeringen, zoals duren, rolluiken, schuifwanden zijn op aanvraag mogelijk.

## **Levering en opbouw**

De opbouw van uw zeildoek opbouw wordt door onze fabriek verzorgd of door een onze partner zeildoekleverancier ter plaatse uitgevoerd.





# Huifopbouw met railsysteem

Industrieleaanhangers.nl \* Postbus 324 \* 2990 AH BARENDRECHT



TMSH B.V. / J.S. van der Vlies / 31-05-2018/ versie b

Industrieleaanhangers.nl is een onderdeel van TMSH B.V. – Postbus 324 – 2990 AH Barendrecht  
Tel: 0180-700267 \* Mobiel: 06 – 53 58 13 01 \* E-mail: [info@tmsh.nl](mailto:info@tmsh.nl) \* Website: [www.tmsh.nl](http://www.tmsh.nl)  
Rabobank, Nr.: NL52 RABO 0192 0533 96 \* KvK Rotterdam nr. 61624608 \* BTW Nr. NL 854418465B01